



BAYER S.A.
Rua Domingos Jorge, 1100 - Socorro,
CEP 04779-900 São Paulo - SP.
Tels(11) 5694-5166

Telefones de Emergência
DDG 0800 0243334

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome do Produto:
RONSTAR 250 BR
Nome apropriado para embarque:
LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E (Hidrocarboneto
aromático / Oxadiazona)

Número de risco: 30
Número da ONU: 1993
Classe ou subclasse de risco: 3
Descrição da classe ou subclasse de risco:
Líquido inflamável.
Grupo de embalagem: III

Aspecto:

Líquido âmbar com odor característico.

Risco principal: Líquido inflamável.

Classe 3: Incompatível com explosivos da classe 1 (exceto subclasse 1.4 do grupo de compatibilidade S). Incompatível com produtos das subclasses 4.1 e 5.2, quando tenham risco subsidiário de explosivo.

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência:

Máscara panorâmica com filtro combinado, capacete, luvas e macacão de PVC, botas de borracha. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo:

Inflamável. Ponto de fulgor: 23 °C.

Sua combustão pode emitir gases tóxicos.

Saúde:

Irritante aos olhos, pele e mucosas.

Pode causar danos à saúde se ingerido, inalado ou absorvido através da pele.

Meio Ambiente:

A contaminação de manancias traz riscos severos para a fauna e a flora.

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos adversos a longo prazo.

Forma emulsão com água.

Densidade: 0,99 g/cm³ a 20°C.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Sinalizar o local. Isolar a área em um raio de 25 metros, para produtos sólidos, e 50 metros, para produtos líquidos, no mínimo, em todas as direções. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental.

Interromper, se possível, o vazamento. Impedir que o produto vazado entre em contato com água. Retirar os recipientes avariados.

Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar contato com o produto. Utilizar EPI.

Recolher o produto vazado com material absorvente inerte (ex.: terra, areia), recolher para recipientes fechados e identificados.

Não absorver o material vazado com serragem ou outro material combustível.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Extinguir o fogo com: Jato d'água em forma de neblina, gás carbônico ou pó químico.

Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.

Poluição:

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

Em caso de contaminação de corpos d'água, interromper a captação para consumo humano e animal

Envolvimento de pessoas:

Remover o acidentado para local arejado.

Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão. Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 min.

Em casos de ingestão, não provocar vômitos!

Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.

Informações ao médico:

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Observações:

As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.